



Karta Informacyjna

Bezpieczeństwo dla Tapet Wallcolors

1. Informacje ogólne

Nazwa produktu: Tapety Wallcolors (PROWALL i WALLSTICK)

Producent: wallcolors sp. z o.o.

Adres: wallcolors sp. z o.o.

Telefon: +48 788 777 865, E-mail: hello@wallcolors.com, 32-540 Trzebinia, Przemysłowa 8
POLSKA

Certyfikaty i atesty:

Atest Higieniczny: Produkt spełnia wymagania higieniczne zgodnie z Atestem Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH (Certyfikat nr: B.BK.60111.0114.2024).

Certyfikat trudnopalności: Materiał tapet spełnia normy trudnopalności klasy B-s1,d0, potwierdzone testami zgodnymi z EN 13501-1

Skład materiałowy i właściwości techniczne:

Seria PROWALL:

Skład: PVC (warstwa wierzchnia), poliestr (podkład) oraz dodatki.

Cechy: Wyjątkowa trwałość, odporność na uszkodzenia, wyraziste nasycenie kolorów i głębia wzorów dzięki oryginalnej strukturze materiału.

Przeznaczenie: Tapety winylowe na flizelinie do montażu za pomocą kleju do tapet ciężkich.

Seria WALLSTICK:

Skład: Samoprzylepne materiały poliestrowe.

Cechy: Prosty montaż bez kleju, możliwość łatwego usunięcia i wielokrotnego użytku.

Przeznaczenie: Tapety oraz dekoracje ścienne i meblowe.

Dodatkowe właściwości techniczne:

Tapety zostały przetestowane pod kątem ścieralności, chłonności i zmywalności.

Produkty są ekologiczne, drukowane w technologii HP LATEX i CANON COLORADO, bezpieczne dla zdrowia i środowiska.

Bezpieczeństwo użytkowania

Bezpieczeństwo zdrowotne:

Produkt wolny od szkodliwych rozpuszczalników i substancji lotnych (VOC).

Certyfikowany pod względem higienicznym do użytku wewnętrznego.

Odporność na ogień:

Tapety spełniają europejskie normy trudnopalności klasy C-s2,d0, co oznacza ograniczone rozprzestrzenianie ognia oraz minimalną emisję dymu w warunkach pożarowych.

Czyszczenie:

Tapety niezabezpieczone systemem WET należy przecierać wilgotną szmatką.

Po zastosowaniu systemu WET tapety zyskują odporność na intensywniejsze czyszczenie.

Instrukcja stosowania

Przygotowanie powierzchni:

Ściana musi być sucha, gładka, odtłuszczona i wolna od nierówności.

Montaż:

PROWALL: Używać kleju do tapet ciężkich, stosując standard EDGE to EDGE.

WALLSTICK: Samoprzylepny materiał, bez potrzeby stosowania kleju.

Łączenie brytów:

Montowane stykowo (EDGE to EDGE) .

Przechowywanie

Przechowywać w suchym miejscu, z dala od wilgoci i bezpośredniego światła słonecznego.

Zalecana temperatura przechowywania: od +5°C do +30°C.

Uwagi i ostrzeżenia

Tapety WALLSTICK nie nadają się do aplikacji na powierzchnie pokryte farbami ceramicznymi, lateksowymi czy plamoodpornymi.

Przed montażem sprawdzić zgodność zamówienia i materiału oraz brak wad produkcyjnych.

Gwarancja i reklamacje

Tapety z wadami produkcyjnymi można reklamować wyłącznie przed montażem.

Wady zgłoszone po instalacji nie podlegają reklamacji.